

# silla.cal 1195

## Code Modèle F2667

date d'émission 05-08-21 révision 00

mise à jour du 09-02-23 (annule la précédente)



Concepteur : centre d'études interne

Structure: structure de l'assise en hêtre et panneaux multiplis, structure du dossier en contreplaqué cintré à la vapeur

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Piètement standard: le modèle est surélevé du sol de 15 cm. Pour la version petit fauteuil (E24), pied en métal de série finition NOIR MAT. Il est également possible de choisir entre les finitions standard ou les finitions "spéciales" présentes dans la liasse d'échantillons appropriée.

Pour la version petit fauteuil pied bois (BQ3), pied en hêtre teinté CHARBON. Il est également possible de choisir parmi les finitions bois présentes dans la liasse d'échantillons appropriée.

Eléments optionnels: mini coussin carré (BQ4) en billes de polystyrène

### Densité assises et dossiers kg/m3 (±5%) (1)

Marchés	Assise	Dossier
*	35 Moyenne	35
D - NL - CH		
États-Unis - Californie		
FR	37 ignifuge	37 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	35

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

(1) Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

### Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			
cuirs fins élastiques			
cuirs naturels			
tissu*			
microfibre*			
cuir + croûte			
De luxe			
double coloris**			
multi-catégorie**			
double revêtement**			

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

\* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

### Pieces /Vers. Optionnelles



### Piètement



PM2217

PM2216

PL2224



PL2225


### Pouf



Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

# chaise. cal. 1195

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L79 H78 P82 HS43 PS59	L79 H78 P82 HS43 PS59	L60 H60 P10 HS- PS-
version du code	E24	BQ3	BQ4
Description	fauteuil mini	petit fauteuil pied bois	coussin carre mini